

微量高速冷冻离心机

M1324R Microcentrifuge

让离心变得更简单



特点

运行高效,操作省时

- 一键快速预冷, 室温降到4°C仅需8分钟
- 无缝贴合内腔缠绕技术, 能量传递效率高

多重保障,安全耐用

- 高密度发泡技术, 能量损耗低, 保温效果好
- 标配航空级别铝合金材质的气密性转子, 可耐高温灭菌
- 通过超声无损检测, 申克动平衡检测, 极限爆破试验, 保障人员安全
- 开启转子动平衡实时监控, 具有多重报警功能, 确保运行安全

贴心设计,化繁为简

- 4.3寸触控智能屏, 一键锁参, 可戴手套直接操作, 方便快捷
- 12组参数预存储, 多场景离心程序一键调用
- 磁吸附冷凝水盘收集冷凝水
- 双门锁设计, 轻松锁盖又安全
- 快锁转子盖仅需旋转 $\frac{1}{4}$ 圈即可, 样品处理便捷又安全

体积小,节省空间

- 结构设计紧凑, 宽度 \approx 一把移液枪, 占地面积小
- 机盖可悬停, 开盖高度仅为26cm, 节省空间

省

时

省

心

省

事

省

地

电机自锁机盖设计



标配气密性转子

按键与触屏结合的操作模式

体积小巧, 静音耐用



两种计时功能



持续冷藏



预设参数



一键预冷

技术参数

| 参数 | 描述 |
|------------|-----------------------|
| 温度范围 | -10°C~40°C |
| 最大离心力 | 21130×g |
| 最高转速 | 15000rpm |
| 最大容量 | 1.5/2mL×24 |
| 显示 | 4.3寸触摸屏, 分辨率800×480px |
| 预设参数 | 12组 |
| 噪音水平 | <54dB (A) |
| 尺寸 (W*H*D) | 304mm*304mm*517mm |
| 重量 (带转子) | 33kg |

订货信息

| 型号 | 产品描述 |
|----------|------------------------|
| M1324R | 微量高速冷冻离心机 (配有气密性转子) |
| M-F24QG | 24×1.5/2.0mL离心管气密性快锁转子 |
| M-F24G | 24×1.5/2.0 mL离心管气密性转子 |
| M-F24Q | 24×1.5/2.0mL离心管快锁转子 |
| M-F24 | 24×1.5/2.0 mL 离心管转子 |
| M-F4PCR | 4×八联管/PCR管转子 |
| M-F18Kit | 18×纯化柱转子 |



深圳市瑞沃德生命科技有限公司

电话: 400-966-9516 售前邮箱: rwd@rwdls.com 售后邮箱: service@rwdls.com 官网: www.rwdls.com
地址: 深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座19-20层

